



K 459

01/2007

K 459 Knauf Spezialgrund

Prodotto. Campo d'applicazione, Caratteristiche. Lavorazione

Prodotto

Composizione

Knauf Spezialgrund è una dispersione sintetica, con filler minerali e pigmenti bianchi.

Indicazioni per l'ordine

Secchio 20 Kg

Codice Articolo: 5701

Stoccaggio

Si conserva ca. 12 mesi ad una temperatura minima di +5° C.

Campo d'applicazione

Fondo speciale per l'applicazione sull'intera superficie di lastre di gesso rivestite, per regolare le caratteristiche di assorbimento del fondo.

Knauf Spezialgrund è un componente di sistema per la realizzazione di superfici di lastre di gesso del livello di qualità Q3, secondo la brochure n. 2 "Stuccatura di lastre di gesso - qualità della superficie", della IGG (Germania).

La superficie trattata con questo prodotto diventa il fondo ideale per la successiva pittura.

Caratteristiche

- Pronto per l'uso.
- Legato in dispersione.
- Alto contenuto di filler.
- Colore bianco.
- Uniforma il grado di assorbimento.
- Facile da usare.

Lavorazione

Fondo

Il fondo deve essere asciutto e privo di polvere.

Lavorazione

- Stuccare i giunti fra le lastre Knauf (bordi HRAK, AFK, AK e SKF) con Knauf Uniflott, Knauf Fugenfüller o Knauf F2F, secondo i consigli di lavorazione.
- Dopo l'indurimento, l'essiccazione e dopo aver spolverato i giunti, applicare alle superfici una mano completa di Knauf Spezialgrund (non diluito).
- Utilizzare un rullo con peli corti oppure un rullo a spugna, per evitare una applicazione troppo densa e per evitare la formazione di tracce del rullo.

- Dopo l'essiccazione delle superfici e dopo aver assicurato un'illuminazione idonea (artificiale, che corrisponda all'illuminazione definitiva), stuccare ancora una volta accuratamente con Knauf F2F le macchie visibili e le tracce dei giunti; dopo l'essiccazione smerigliare e spolverare.
- In seguito applicare Spezialgrund sulle zone ritoccate. Dopo un ulteriore controllo del risultato, se non sono più presenti macchie, può essere eseguita la pitturazione o l'applicazione di un altro tipo di rivestimento.
- Durante tutte le fasi di lavoro l'illuminazione idonea (che corrisponda all'illuminazione definitiva naturale o artificiale) è condizione essenziale.

Annotazioni

- Knauf Spezialgrund non deve essere miscelato con altri materiali, perchè ciò potrebbe causare un forte cambiamento delle sue caratteristiche.
- Immediatamente dopo l'uso pulire contenitori e utensili con acqua.

Consumo di materiale

ca. 100 - 150 g/m²